

Dyna UV Wash 906 to mieszanina rozpuszczalników, wolna od węglowodorów aromatycznych, nadaje się do usuwania farb UV i farb konwencjonalnych z walców i obciągnięć gumowych. Specjalnie zaprojektowana do użytku z gumą NBR.

Dozowanie:

1. Mycie ręczne

Na walce:

Nałożyć produkt z butelki na walce i rozpocząć proces mycia. Użyć rakla aby usunąć farbę i rozpuszczalnik. W przypadku zmian koloru zaleca się wykonanie dwóch czyszczeń.

Na płyty:

Nałożyć szmatką bez włókien lub ściereczką, przez kilka sekund rozpuszczalnik przedostanie się do warstwy farby, następnie wytrzeć. Na koniec umyć gumę offsetową czystą wodą.

2. Automatyczne systemy mycia

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi systemu mycia.

Nie używaj Dyna UV Wash 906 w przypadku zastosowania w maszynie płyty nie wytrawionej.

Dyna UV Wash 906 **nie nadaje się do walców pokrytych mieszankami EPDM.**

Charakterystyka:

- Produkt klasy A III
- Powolne odparowanie, wysoka temperatura zapłonu
- Szybkie i skuteczne czyszczenie
- Systemy ręczne i automatyczne

Opakowanie:

5L, 20L, 200L pojemniki/ zbiorniki / beczki

Środek kompatybilny z mieszankami:

WEROGRAPH, WEROMIX, WERONEWS

